F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

TRINCIAPAGLIA
STRAW CUTTER & SPREADER

www.annovi-terrmacch.it info@annovi-terrmacch.it

Straw cutter & spreader 1 roller

Trinciapaglia carrellato con 1 rullo desilatore

Dotazione di serie:
cardano con limitatore a bullone
scarico destro con deflettore idraulico
turbina meccanica a 2 velocità
dischetto segnagiri velocità avanzamento catene
Accessori a richiesta:
prolunga laterale bocca di lancio pieghevole idraulica
comandi a distanza con cavi flessibili

Standard:
P.t.o. shaft with safety bolt
right side discharge
2 turbine speed
mechanical chain conveyor speedometer
Optional:
Extension side mouth
Remote cable

Distanza di spandimento - *Straw blowing distance*	da 1 a 15 m
Velocità turbina - *Turbine speed*	2
Diametro massimo rotoballe - *Maximum diameter of round bales*	1 x 1,80 m
Potenza trattore richiesta - *Tractor required*	50 CV
Pneumatici - *Tyres*	10.75x15.3
Portata olio raccomandata al trattore - *Tractor pressure requirement*	150 bar
Peso - *Weight*	1400 kg
Altezza massima da terra - *Max height*	2,25 m
Lunghezza massima - *Max length*	3,70 m
Larghezza massima - *Track width*	2,00 m
Avanzamento tappeto idraulico a velocità regolabile *Adjustable hydraulic chain-conveyor speed*	
Cardano con limitatore a bullone - *P.t.o. shaft with safety bolt*	

Tel. +39 059 558082 Fax +39 059 573598

Straw cutter & spreader 2 rollers

Trinciapaglia carrellato con 2 rulli desilatori

Dotazione di serie:
cardano con limitatore a bullone
scarico destro con deflettore idraulico
turbina meccanica a 2 velocità
dischetto segnagiri velocità avanzamento catene
Accessori a richiesta:
prolunga laterale bocca di lancio pieghevole idraulica
comandi a distanza con cavi flessibili
tubo di scarico superiore a rotazione idraulica
Standard:
P.t.o. shaft with safety bolt
right side discharge
2 turbine speed
mechanical chain conveyor speedometer
Optional:
Extension side mouth
Remote cable
Upper discharge with hydraulic slewing pipe

Distanza di spandimento - *Straw blowing distance*	da 1 a 15 m
Velocità turbina - *Turbine speed*	2
Diametro massimo rotoballe - *Maximum diameter of round bales*	1 x 1,80 m
Potenza trattore richiesta - *Tractor required*	50 CV
Pneumatici - *Tyres*	10.75x15.3
Portata olio raccomandata al trattore - *Tractor pressure requirement*	150 bar
Peso - *Weight*	1600 kg
Altezza massima da terra - *Max height*	2,25 m
Lunghezza massima - *Max length*	3,70 m
Larghezza massima - *Track width*	2,00 m
Avanzamento tappeto idraulico a velocità regolabile *Adjustable hydraulic chain-conveyor speed*	
Cardano con limitatore a bullone - *P.t.o. shaft with safety bolt*	

vista con tubo di scarico superiore girevole

Straw cutter & spreader 2 rollers long type

Trinciapaglia carrellato con 2 rulli desilatori versione “Lunga”

Dotazione di serie:
cardano con limitatore a bullone
scarico destro con deflettore idraulico
turbina meccanica a 2 velocità
dischetto segnagiri velocità avanzamento catene

Accessori a richiesta:
prolunga laterale bocca di lancio pieghevole idraulica
comandi a distanza con cavi flessibili
tubo di scarico superiore a rotazione idraulica

Standard:
P.t.o. shaft with safety bolt
right side discharge
2 turbine speed
mechanical chain conveyor speedometer

Optional:
Extension side mouth
Remote cable
Upper discharge with hydraulic slewing pipe

Distanza di spandimento - *Straw blowing distance*	da 1 a 15 m
Velocità turbina - *Turbine speed*	2
Diametro massimo rotoballe - *Maximum diameter of round bales*	2 x 1,80 m
Dimensione max balla rettangolare - *Max size rectangular bale*	1 x 1,20 x 1,20 x 2,70
Potenza trattore richiesta - *Tractor required*	50 CV
Pneumatici - *Tyres*	11.5/80x15.3
Portata olio raccomandata al trattore - *Tractor pressure requirement*	150 bar
Peso - *Weight*	2000 kg
Altezza massima da terra - *Max height*	2,25 m
Lunghezza massima - *Max length*	4,50 m
Larghezza massima - *Track width*	2,10 m
Avanzamento tappeto idraulico a velocità regolabile *Adjustable hydraulic chain-conveyor speed*	
Cardano con limitatore a bullone - *P.t.o. shaft with safety bolt*	

Dati indicativi e non impegnativi Figures, data and dimensions not binding

F.lli Annovi di Annovi Marino, Via Corletto 10a, 41043 Corlo di Formigine (Modena) Italy

F.lli ANNOVI di Annovi Marino
Via Corletto 10a, 41043 Corlo di Formigine (Modena)
Tel. +39 059 558082 Fax +39 059 573598
www.annovi-terrmacch.it info@annovi-terrmacch.it